

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

発行者： ユーロフィンズ・イーアンドイー・シーエムエル・リミテッド ユニット 1、ニューポートビジネスパーク、ニューポートロード、エレスメアポート CH65 4LZ 英国	
申請者	TOP HI-TECH CO., LTD. 9F, No. 1 Zhongshan Rd., Tucheng Dist., New Taipei City, 236, Taiwan
製造者	TOP HI-TECH CO., LTD. 9F, No. 1 Zhongshan Rd., Tucheng Dist., New Taipei City, 236, Taiwan
品名	防爆形 LED 照明
型式の名称	THT-2LA*d***1102 詳細は別紙 1 のとおり
防爆構造の種類	耐圧防爆構造、容器による粉じん防爆構造
対象ガス又は蒸気の 発火度及び爆発等級	IIC T5 Gb IIIC T95°C Db
製品上の Ex マーキング	Ex db IIC T5 Gb Ex tb IIIC T95°C Db IP67
定格	220/200/110/100/24 VAC
使用条件	別紙 2
型式検定合格番号	CML 21JPN1335X
有効期間	2021 年 03 月 29 日 から 2024 年 03 月 28 日まで 

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する

2021 年 03 月 29 日

型式検定実施者：ユーロフィンズ・イーアンドイー・シーエムエル・リミテッド主任検定員



別紙 1 : 型式詳細

THT	2L	A	100	d	5	1	C	1102
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1 – 商標名 : THT = TOP HI-TECH Co., Ltd.

2 – タイプ : 2L = 防爆照明器具

3 – 電圧の種類 : A = VAC

4 – 消費電力 : 100 = 100 W、80W = 80 W、60W = 60 W

5 – 防爆構造 : d = 耐圧防爆構造

6 – 温度等級 : 5 = T5

7 – 電圧 : 1 = 110 Vac, 2 = 220 Vac, 3 = 24 Vac, 4=100V, 5=200V

8 – LED 色 : C = 昼白色、W = 温白色

9 – 型式 : 1102

別紙 2: 使用条件

- i. 電源ケーブルは、最終使用者が取り付けること。電源ケーブルの仕様は、取扱説明書に明示されている。
- ii. 最終使用者は、取扱説明書に従い、使用前に接地線を取り付けること。