

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

発行者： ユーロフィンズ・イーアンドイー・シーエムエル・リミテッド ユニット 1、ニューポートビジネスパーク、ニューポートロード、エレスメアポート CH65 4LZ 英国		
申請者	TOP HI-TECH Co., Ltd 9F., No.1, Zhongshan Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23680. Taiwan	
製造者	TOP HI-TECH Co., Ltd 9F., No.1, Zhongshan Rd., Tucheng Dist., New Taipei City 23680. Taiwan	
品名	防爆形 LED 照明	
型式の名称	THTH1601***/***003	
防爆構造の種類	非点火防爆構造、容器による粉じん防爆構造	
対象ガス又は蒸気の 発火度及び爆発等級	IIC T6 Gc IIIC T85°C Db	
製品上の Ex マーキング	Ex nR IIC T6 Gc Ex tb IIIC T85°C Db	
定 格	別紙 1 のとおり	
使用条件	別紙 2 のとおり	
型式検定合格番号	CML 19JPN4042X	
有効期間	2019 年 02 月 27 日 から 2022 年 02 月 26 日まで	
	2022 年 02 月 27 日 から 2025 年 02 月 26 日まで	

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する

2022 年 02 月 27 日

型式検定実施者：ユーロフィンズ・イーアンドイー・シーエムエル・リミテッド主任検定員



別紙 1 定格

定格電圧及び出力:

AC110 V, 50/60 Hz, 10 W (THTH1601DNH*1A003)
AC110 V, 50/60 Hz, 20 W (THTH1601ENH*1B003)
AC110 V, 50/60 Hz, 40 W (THTH1601FNH*1D003)
AC220 V, 50/60 Hz, 10 W (THTH1601DNH*2A003)
AC220 V, 50/60 Hz, 20 W (THTH1601ENH*2B003)
AC220 V, 50/60 Hz, 40 W (THTH1601FNH*2D003)
AC277 V, 50/60 Hz, 10 W (THTH1601DNH*9A003)
AC277 V, 50/60 Hz, 20 W (THTH1601ENH*9B003)
AC277 V, 50/60 Hz, 40 W (THTH1601FNH*9D003)

周囲温度範囲: -25 °C ~ +55 °C

別紙 2 使用条件

- i 照明器具を開かないこと。
- ii 帯電の危険については、取扱説明書を参照のこと。